



TRIBUNALUL CLUJ

DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR SI ADMINISTRATIV

Adresa: Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 2,

Tel: 0264-595111; Fax: 0264-595844

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența R.U.E.
2016/679

Nr.4672/29.11.2019

SOLICITARE DE OFERTĂ

Tribunalul Cluj cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 2, având cod fiscal 4565300, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze (prin SICAP) în ziua de 03.12.2019 produsele de mai jos, sens în care vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț până la data de 03.12.2019, ora 11,00.

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cod CPV	Cantitate
1	Mouse USB, 3 butoane, scroll, minim 1000dpi , lungime cablu 3m.	buc.	30237000-9	20
2	Tastatura USB minim 104 taste, layout limba romana	buc.	30237000-9	20
3	Sursa , 450W, ATX	buc.	30237000-9	10
4	Switch 24 porturi(Switch TP-LINK TL-SG1024D, 24 x 10/100/1000Mbps, Desktop/Rackmount)	buc.	30237000-9	4
5	Switch TP-LINK TL-SG108, 8 x 10/100/1000Mbps	buc.	30237000-9	10
6	Reportofon portabil pe 4 canale	buc	32330000-5	8
7	Card SD sau SDHC, 32 GB	buc	32330000-5	8
8	Prelungitor 4 prize, buton on/off, lungime 5m	buc.	31680000-6	5
9	Incarcator Varta LCD 57070, cu 4 acumulatori, 2600 mAh, Preincarcati, R2U, 12V, USB	buc.	31680000-6	3
10	Cablu incarcare/date, micro USB, Lungime 2m	buc.	31680000-6	3

Nota: Tribunalul Cluj își rezerva dreptul de a modifica cantitățile sau de a renunța la unele produse.

Tipul achizitiei este cumpărarea directă, conform dispozițiilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu etapa prealabilă de testare de piață, utilizând catalogul electronic de produse al SICAP. Termenul de livrare este de maxim 3 zile de la finalizarea achiziției.

Termenul de plată este de maxim 30 zile de la data recepției produselor și primirea facturii.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării specificațiilor tehnice de mai jos (Anexa).

Oferta se va depune la sediul instituției în municipiul Cluj- Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 2, camera nr. 82 sau se va transmite prin e-mail la adresa luminita.albu@just.ro și va conține propunerea financiară și tehnică.

Data limită până la care se pot solicita clarificări: 03.12.2019, ora 10,00.

Data limită pentru depunerea/transmiterea ofertei: 03.12.2019, ora 11,00.

Locul de livrare: Gratuit, la Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2, județul Cluj.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0264/596111, int. 140 sau e-mail luminita.albu@just.ro, persoană de contact Luminița ALBU.

Manager economic Tribunalul Cluj

Coța Gabriela

1



ANEXA

Specificații tehnice

Reportofon portabil pe 4 canale

Stocare: card SD sau SDHC (de la 64MB pana la 32GB)

Bit Rate WAV: 16 si 24-bit

Bit Rate MP3: 32-320 kbps, VBR

Frecventa (Esantionare): WAV: 44.1 pana la 96kHz

Frecventa (Esantionare): MP3: 44.1 si 48kHz

Canale: 4 (2 Stereo)

Durata de inregistrare pe un card de 1GB, stereo:

MP3: 17 ore si 21 de minute (128kbps), 6 ore si 56 de minute (320kbps)

WAV: 1 ora si 34 de minute (16-bit/44.1kHz), 1 ora si 26 de minute (16-bit/48kHz), 28 de minute(24-bit/96kHz)

Frecvente:

20Hz~20kHz +1/-3dB (44.1kHz, EXT IN-LINE OUT, JEITA)

20Hz~22kHz +1/-3dB (48kHz, EXT IN-LINE OUT, JEITA)

20Hz~40kHz +1/-3dB (96kHz, EXT IN-LINE OUT)

Total Harmonic Distortion (THD) < 0.05% (44.1/48/96kHz, EXT IN-LINE OUT)

S/N Ratio > 92dB (44.1/48/96kHz, EXT IN-LINE OUT)

Conversie A/D: 24-bit

Conversie D/A: 24-bit

Viteza de redare: 50-150% cu corectie de ton

Conectori:

2 x intrare XLR/TRS

1 x iesire casti 3.5mm

1 x mini USB 2.0

1 x iesire telecomanda

Impedanta microfon: 2.2 kOhms

Impedanta intare: 10 kOhms

Nivel intrare nominal: -19dBV Mic, +4dBu Line

Nivel intrare maxim: -3dBV Mic, +20dBu Line

Impedanta iesire: 12 Ohms

Nivel iesire nominal: -14dBV (10 kOhms)

Nivel iesire maxim: +2dBV (10 kOhms)

Iesire casti: 20mW + 20mW (32 Ohms)

difuzor incorporat: 0.3W, Mono

Filtru Low Cut: 40/80/120Hz

Alimentare: 3 x AA (Alcaline sau NiMH)

Autonomie de pana la 15 ore de operare continua fara Phantom Power

Alimentare continua: 100-240VAC, 50/60Hz (nu este inclus in pachet)

putere consumata: maxim 2.5W

Dimensiuni: 90 x 155 x 35mm (cu microfoanele deschise)

Dimensiuni: 70 x 155 x 35mm (cu microfoanele inchise)

Greutate: 213g (fara baterii)

Recomandari sistem: Windows XP, Vista sau 7, minim Pentium 300MHz, 128MB RAM, USB 2.0

Mac OS X v10.2 sau ulterior, Power PC G3, G4, G5 la minim 266MHz , 64MB RAM, USB 2.0

Caracteristici switch 24 porturi(Switch TP-LINK TL-SG1024D, 24 x 10/100/1000Mbps, Desktop/Rackmount)

Porturi	24 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Topologie	1U
Functii	IEEE802.3x Full-Duplex Mode / Half-Duplex Mode
Protocoale de rutare	CSMA/CD, TCP/IP
Standarde	802.3
Tabela de adrese MAC	8000
Cablare (fire)	10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximum 100m) 100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100U STP (maximum 100m) 1000Base-T: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)
Functii LED	Power, LINK/ACT
Temperatura (C)	-40°C - 70°C
Temperatura de functionare (C)	0°C – 40°C
Umiditate	10% - 90%
Dimensiuni (W x D x H mm)	440 x 180 x 44

Caracteristici switc-uri 8 porturi(Switch TP-LINK TL-SG108, 8 x 10/100/1000Mbps)

Porturi	8 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Standarde	802.3 802.3ab 802.3u 802.3x

Temperatura de functionare (C)	0 - 40 grade C
Alimentare	100-240V AC, 50/60 HZ
Dimensiuni (W x D x H mm)	158 x 101 x 25